

Woodura Planks 3.0

EKET 3.0 L



Type de bois
Chêne



Choix
Nature



Finition
Vernis mat brossé



Résistance à l'eau
Élevée

Pour une pièce où vous souhaitez une sensation de bois naturel et des possibilités de décoration intérieure illimitées. La teinte Natural offre l'apparence exquise du bois fraîchement coupé, apportant une véritable sensation de nature à vos sols.



Spécification

GÉNÉRAL

Type de sol	Bois densifié
Type de bois	Chêne
Choix	Nature
Finition	Vernis mat brossé
Teinte	Natural
Clair/foncé	Medium Dark
Motif	Lames
Système de d'assemblage	Välinge 5G Dry®
Âme centrale	HDF

DIMENSIONS

Format	L
Largeur	180 mm
Longueur	2030 mm
Épaisseur	9.2 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,6 mm

EMBALLAGE

Nombre d'articles par paquet	7
Surface (m²) par paquet	2.562 m²
m² par palette	92.232 m²
Poids par m²	8.940 kg
Poids par paquet	23.06 kg

CLASSEMENT ET SÉCURITÉ

Convient au chauffage par le sol	Oui
Résistance à l'eau	Élevée
Résistance au feu (EN 13501)	Cfl-S1
Conductivité thermique (EN 12664)	0,12 W/(m*K)
Résistance thermique (EN 12667)	0,075 (m² x K)/W
Émission de formaldéhyde (EN 717-1)	E1 <=0,1 ppm (Valeur spécifique <= 0,05 ppm)
Dureté Brinell (EN 1534)	8 HB
Résistance à l'impact (EN 14354)	EC3
Épaisseur du gonflement (EN 14354)	< 10% (<5% spécifique)
Résistance de la couche d'usure (EN 14354)	> 1000 révolutions
Résistance à la glissance (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
A+	Yes
M1	Yes
Marquage CE	Oui
Garantie Limitée (marché public)	10 ans
Garantie Limitée (marché résidentiel)	Limited Lifetime Warranty
Classée d'usage domestique (EN ISO 10874)	Class Moderate residential (Class 22)

MISC

Revision nr	1
-------------	---



woodura®

Bjelin bjelin.com support@bjelin.com

Copyright 2026 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.



Pour consulter les instructions de pose, les consignes et autres informations sur le produit, scannez le code QR, ou rendez-vous sur bjelin.fr.