



XL collection



Couche de protection ultrarésistante (0.55 mm)

Vinyle aux décors modernes (1.05 mm)

COREtec® support haute densité (5 mm)

Contre balancement 100% liège (1.5 mm)



1 lame : 228 x 1 830 x 8,1 mm

1 paquet : 6 lames = 2.50 m²

1 palette : 36 paquets = 90.20 m²



8.40 kg / m²



Résistant
au feu



Ecologique



Compatible
chauffage au sol



Grande
stabilité



Résistant
aux taches



Résistant
aux UV



Pose
sans colle



Hydrophobe
100 %

| Caractéristiques | Normes | Résultats | Classement |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|--|
| Classe d'usage et abrasion | EN ISO 10874 | 23 / 33 / 42 | CL 33/42 – AC5 |
| Résistance au feu | EN 13501 | Bfl – s1 | Bfl – s1 |
| Emission de formaldéhyde | EN 717-1 | E1 | E1 |
| Dimensions | ISO 24346 | +/- 10 % | ≤ +/- 10 % |
| Stabilité dimensionnelle | ISO 23999 | < 0,02mm | Très grande stabilité |
| Incurvation / chaleur | ISO 23999 | < 0.02mm | Très grande stabilité |
| Rectitude arêtes/équerrage | ISO 24342 | < 0.15mm | Conforme |
| Résistance aux UV | ISO 105-B02 | 8 (=0 décoloration) | Degré 8 |
| Résistance aux taches | EN 423 | 0 - insensible | Inclus : Caoutchouc, iso-Betadine®, Eosine, Peroxyde d'hydrogène, Dettol |
| Résistance à l'eau | EN 317 | Gonflement 0% | Hydrophobe |
| Chaise à roulettes | EN 649 | 25 000 cycles | Pas de changement |
| Antistatique | EN 1815 | < 2 kv | Antistatique |
| Résistance à la glissance | EN 13893 - DIN51130 | Classe DS – R10 | DS – R10 |
| Poinçonnement rémanent | EN ISO 24234-2012 | ≤ 0,04mm | ≤ 0,04mm |
| Affaiblissement acoustique | ISO 10140-3 | ΔLw = 19 dB | ΔLw = 19 dB |
| Résistance thermique | EN 12667 – ISO 8302 | 0,1009 m ² K/W | Compatible chauffage par le sol |
| Marquage C€ | EN 14041 | Conforme | DOP n° ELV001/002/003/004 |



XL

collection

COREtec
THE ORIGINAL

US Patent # 9,156,233



8.1 mm

1.6 mm PVC pur (dont 0.55 mm de couche d'usure)
5.0 mm support WPC (calcaire, PVC pur, bois/bamboo)
1.5 mm couche en liège

Lames XL

228 x 1 830 x 8.1 mm

6 pc / carton – 2.50 m² / carton – 36 cartons / palette



50LVP601

Gotham Oak*



50LVP603

Mt. Pleasant Pine*



50LVP604

Whittier Oak*



50LVP608

Venice Oak*



50LVP610

Walden Ash*



50LVP613

Muir Oak*



50LVP614

Alexandria Oak*



50LVP615

Highlands Oak*

*décors



US FLOORS
Manufacturer of Unique and Sustainable Floors

